



## GlowPaint 『蓄光塗料』

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様が当製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずお読み下さい。

### ●GlowPaint

GlowPaint のラインナップは GlowGREEN と GlowBLUE の 2 色。

ベースカラーにエアーホワイトを使用し、GlowPaint、クリアーを重ねる 3 コート仕様です。

希釈には、別売りの EkiShow 専用シンナーをご使用下さい。

セット内容は GlowPaint 0.2kg とインターコート クリアー 0.7kg を混合し、0.9k にしたセット販売です。

太陽光 30 分に対して約 120 分の蓄光能力を発揮します。

### ●セット内容

GlowPaint : 200g

インターコートクリア : 700g

### ●使用方法

0.9k 全てを使用する場合は、インターコートクリア 700g と GlowPaint200g をよく攪拌して混ぜ合わせてから使用してください。

全て使用しない場合は、上記割合（35：10）にて必要量のみ攪拌して使用してください。

※EkiShow シンナー希釈率 : 80～100%

### ●保存方法

40℃以下の常温で保管してください。

### お問い合わせ先

製品に対して、ご不明な点やご質問などございましたら、下記迄ご連絡下さい

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

TEL. 072-727-0809 FAX. 072-727-2678 Email. [info@showup.jp](mailto:info@showup.jp)

