



## Spooky lumino color スプーキー ルミノカラー


### 取扱説明書

この度は Spooky lumino color をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

ラインナップはレッド、ブルー、グリーンの3色です。

下記マニュアルをよくお読みになりご使用下さい。

★波長が 365 ナノメートルのブラックライトを推奨します。それ以外のブラックライトをご使用になると発光し難い場合があります。



ブラックライトを  
照らすと



ペイントマニュアル

1. 下地処理、旧塗膜への足付は 500～800 番で仕上げます。
2. 下地処理後、スプーキーを原液のままペイントします。  
ハーフウェットで 4～6 回ペイント、推奨ガン口径 0.8～1.5mm、吐出量 1～2 回転、パターン全開。  
1 回塗装する毎にインターバルを 5 分前後取ります。
3. スプーキー乾燥後、1 液型もしくは 2 液型クリアーを 2～3 回ドライペイントし、インターバルを 5～10 分ほど取ります。  
トップコートクリアー（2 液型）を 1～2 回ペイントし、フィニッシュします。  
\*トップコートクリアーをペイントする際もインターバルを必ず取って下さい。インターバルを置かずにはウェット塗装を重ねるとスプーキーがにじむ恐れがあります。
4. トップコートクリアー乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

#### 使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



こちらから動画もご覧になれます。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

2-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

Email. info@showup.jp