



ホビー用 1 液型ウレタンサフェーサー取扱説明書

この度はホビー用 1 液型ウレタンサフェーサーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

下記の使用説明及び注意事項をよくお読みになりご使用下さい。

ホビー用 1 液型ウレタンサフェーサーはペイントする素材のキズや巣穴を埋め、上塗り塗料からの溶剤分を押しさえ密着を向上させます。しかも乾燥が早く作業性に優れた塗料です。

- ホビー用 1 液型ウレタンサフェーサーをよく攪拌し、全体を均一にして下さい。
- マイクロボトル薄め液で 40～60%希釈して更に攪拌して下さい。
- 塗装前のサンディングは水研ぎの場合、400～800 番のペーパー、空研ぎの場合 320～600 番のペーパーを使用して下さい。
- 塗装後乾燥させて下さい。
指触乾燥 20° で約 10 分。
ペーパー研磨可能乾燥 20° で約 30 分、強制乾燥 60° で約 10 分となります。

= 注意事項 =

- 希釈した本商品を長時間保存しますと沈殿が生じたり、液が分離したりしますので、ご使用前によく攪拌、ろ過をした後、塗装して下さい。
- 一度に厚塗りすると乾燥不良や上塗り後のツヤ引け肉やせの原因となりますので、塗り重ねる場合はインターバルを充分に取って塗装して下さい。

株式会社シグナル SHOWUP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
TEL. 072-727-0809 FAX. 072-727-2678
Email : info@showup.jp