



## SHOW UP エアゾール 取扱説明書

### 使用方法

- 塗装面のゴミ、油分、さび、ワックス等をしっかり除去をしてください。
- 足付け・各種プライマー、必要であればサフェーサー処理をしてください。
- 使用前に必ず容器を十分に振り、しっかりと攪拌してください。
- 湿度の高い日の塗装は避けてください。
- 塗料を吹き付ける時は、15cmから30cm離し、平行に吹きつけてください。
- 一度に厚塗りはせずに薄く塗り重ねるようにし、塗装毎に2～3分の間隔をあけて塗装してください。
- 塗料を使いきったら噴射音が消えるまでガスを抜き、それぞれの自治体の法令に従い処理してください。

### マジョーラ エアゾール 表塗り（プラモデル）の場合

1. ベースカラーリアルブラックエアゾール（PC バインダーエアゾール）を隠ぺいするまで塗装して下さい。
2. ベースカラーリアルブラックエアゾール乾燥後、マジョーラエアゾールをお好みの色になるまで塗装して下さい。（塗装回数目安6回～8回）
3. マジョーラエアゾール乾燥後、PC バインダークリアーエアゾールを使用しトップコートをしてください。

### マジョーラ エアゾール 裏塗り（ポリカボディ）の場合

1. PC バインダークリアー エアゾールを2回程度薄く塗装してください。
2. PC バインダーエアゾール乾燥後、マジョーラエアゾールをお好みの色になるまで塗装して下さい（塗装回数目安6回～8回）
3. マジョーラエアゾール乾燥後、PC バインダーブラックエアゾールで裏打ち塗装して下さい。

※マジョーラ エアゾール 表塗り（プラモデル）の場合、PC バインダーブラックエアゾールを、ベースカラーリアルブラックエアゾールの代用としてご使用可能です。

#### 注意事項

- 有機溶剤が含まれますので換気を十分に行い、火気厳禁で行ってください。
- 塗料が飛び散っても差し支えないところで行ってください。
- 過度な厚塗りは、ポリカーボネート、ポリスチレンなどのプラスチック素材にダメージを与え、溶けやクラックなどのトラブルになります。
- PC バインダー乾燥不足は、塗料割れや密着不良の原因となりますので十分に乾燥させてから次の工程に進んでください。

#### 保管上の注意点

- 缶のサビを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には絶対に置かないこと。
- 車の中、暖房器具、火花の出る周辺や 40°C 以上になる所には絶対に置かない事。
- ノズルのつまりを防止するために使用後は容器をさかさまにしてボタンを押し 1~2 秒カラ吹きをし、ノズルを布などでよく拭いておく。
- 残った塗料はキャップをして、直射日光を避けて、幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないよう保管します。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Email. info@showup.jp