



## 取扱説明書

この度は DIVA FLAKES をお買い上げ頂きましてありがとうございます。下記注意事項、説明書をお読みになりご使用下さい。

1. DIVA FLAKES は全 29 色で SF サイズ 1/64 インチ約 0.4mm、SFM サイズ 1/128 インチ約 0.2mm の 2 種類があります。  
何れも重力式のスプレーガンを使用して頂き、SF サイズがガン口径 1.8mm~2.0mm、SFM サイズが 1.5~1.8mm をご使用下さい。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントします。その後、DIVA FLAKES をクリアー（1 液でも 2 液でもどちらでもよい）に混ぜて頂き、お好みの発色まで重ねてペイントして下さい。（目を詰める場合、約 15%、目を詰めない場合、約 5%、クリアーに希釈して下さい。）
3. DRY PAINT をする場合、ベースカラーペイント後、クリアー（1 液でも 2 液でもどちらでもよい）をペイントし、ガンに DIVA FLAKES のみを入れエアで吹き付けて下さい。（※ DRY PAINT 必須商品、SF、SFM 共に 103、127、131、132）
4. DIVA FLAKES をペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。  
（トップコートクリアーは DIVA FLAKES がフラットになるまで中研ぎを行いながら重ねて下さい。）
5. DIVA FLAKES ペイント後、KANDY COLOR をペイントする場合、必ずクリアーをペイントし中研ぎをしてから KANDY COLOR をペイントして下さい。
6. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

※ 下地処理は、現在お使いの物で結構です。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は 500 番~800 番で仕上げてください。

※ **本商品は色目や保管状況に依り色あせが発生する事がありますのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。**

### 使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp